

Arco line

Armadi refrigerati e conservatori GN 2/1

Refrigerators and freezers GN 2/1

Kühlschränke und Tiefkühlschränke GN 2/1

Armoires positives et négatives GN 2/1

Armarios refrigeradores y conservadores GN 2/1



Arco line è la nuova gamma di frigoriferi verticali adatti per gastronomia, composta da 2 modelli a temperatura normale e 2 a bassa temperatura, ad 1 e 2 porte.

Tutti i modelli sono dotati di controllo elettronico della temperatura e, a richiesta, di un controllore HACCP, inseribile in un sistema di controllo e gestione integrato.



Arco is the new line of upright refrigerators for the foodservice industry that includes two cooling-temperature and two freezing temperature models, with one or two doors.

All models are equipped with electronic temperature control. On request, they can be fitted with an HACCP controller to be connected to an integrated control and management system.



Arco line ist die neue Serie von Kühlschränken für den Gastronomiebereich.

Sie besteht aus 2 NK- und 2 TL-Modellen. Sämtliche Modelle verfügen über eine elektronische Temperatursteuerung und auf

Anfrage über einen HACCP-Regler, der in ein integriertes Kontroll- und Steuersystem eingebaut werden kann.



Arco line est la nouvelle gamme de armoires réfrigérées verticales pour la gastronomie, constituée de deux modèles à température positive et de deux modèles à température négative, avec une ou deux portes.

Tous les modèles sont équipés de commande électronique de la température et, en option, d'un contrôleur HACCP, pouvant être incorporé dans un système de commande/gestion intégré.



Arco line es la nueva gama de frigoríficos verticales para el sector de la gastronomía, compuesta por dos modelos de temperatura normal y dos de baja temperatura, con una y dos puertas.

Todos los modelos se suministran con control electrónico de la temperatura y, bajo pedido, con un controlador HACCP que se puede conectar con un sistema de control y gestión integrado.

Arco line

Armadi refrigerati e conservatori GN 2/1 Refrigerators and freezers GN 2/1 Kühlschränke und Tiefkühlschränke GN 2/1 Armoires positives et négatives GN 2/1 Armarios refrigeradores y conservadores GN 2/1

Punti di forza

- Costruzione in INOX interno ed esterno.
- Isolamento pareti da 60 mm con poliuretano privo di CFC.
- Interno cella completamente raggiato facilmente pulibile. ①
- Attrezzature interne in materiale plastico smontabile senza utensili per migliorare la pulibilità. ②
- Piedini da 15 cm regolabili in altezza.
- Sbrinamento automatico con dissipazione dell'acqua di condensa tramite gas caldo. ③
- Porte con cerniere autochiudenti.
- Nr. 3 griglie rilsan di serie.



Important features

- All STAINLESS STEEL construction, both inside and outside.
- 60-mm thick CFC-free polyurethane wall insulation.
- Radiused cabinet interior corners for ease of cleaning. ①
- Internal fittings in plastic can be removed without the use of tools for enhanced cleanability. ②
- 15-cm height-adjustable legs.
- Automatic defrost and hot gas condensate evaporation. ③
- Doors with self-closing hinges.
- 3 plastic covered shelves per door.



Pluspunkte

- Struktur aus ROSTFREIEM STAHL innen und außen.
- 60mm-Wandisolierung mit FCKW-freiem Polyurethan.
- Der Innenraum ist vollkommen abgerundet und reinigungsfreundlich. ①
- Innenteile aus Kunststoff ohne Werkzeugeinsatz



ausbaubar, um die Reinigungsfreundlichkeit zu steigern. ②

- Höhenverstellbare 15-cm-FüÙe.
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung mittels Heißgas. ③
- Türen mit selbst schließenden Scharnieren.
- 3 Kunststoff beschichtete Roste pro Tür.

Points forts

- Construction en acier inoxydable à l'intérieur et à l'extérieur.
- Isolation des parois de 60 mm avec polyuréthane sans CFC.
- Intérieur de la chambre entièrement rayonné, facile à nettoyer. ①
- Equipements intérieurs en matériel plastique démontables sans outils afin de faciliter le nettoyage. ②
- Pieds de 15 cm, réglables en hauteur.
- Dégivrage automatique avec rééaporation des eaux de condensation par gaz chaud. ③
- Portes fournies en standard avec charnières à fermeture automatique.
- 3 grilles plastifiées chaque porte.

Puntos fuertes

- Interior y exterior de ACERO INOX.
- Aislamiento de las paredes con poliuretano sin CFC de 60 mm de espesor.
- Interior de la cámara con esquinas redondeadas y fácil de limpiar. ①
- Equipamientos interiores de plástico que se desmontan sin usar herramientas para una mejor limpieza. ②
- Patas de 15 cm. regulables en altura.
- Desescarche automático y evaporación de condensados mediante gas caliente. ③
- Puertas con bisagras de cierre automático.
- 3 rejillas para puerta.

Dati tecnici - Technical data

	Modello Model	Temp. lavoro °C Temp. range °C	Capacità lt. Capacity lt.	Dim. esterne (mm) Outside dim. (mm) LxPxH	Dim. cella (mm) Cabinet dim. (mm) LxPxH	Potenza refrig. W Cooling power W (Cecomaf -10+55°) (Cecomaf -30+45°)	Potenza max W Max power W	Tensione aliment. V Supply voltage V
	ARCO 70 TN	0 / +10	600	700 x 840 x 2080	580 x 670 x 1395	280 *	310	230/1/50
	ARCO 70 BT	-20 / -15	600	700 x 840 x 2080	580 x 670 x 1395	426 **	600	230/1/50
	ARCO 140 TN	0 / +10	1300	1400 x 840 x 2080	1280 x 670 x 1395	450 *	450	230/1/50
	ARCO 140 BT	-20 / -15	1300	1400 x 840 x 2080	1280 x 670 x 1395	650 **	830	230/1/50