

Le lavastoviglie della serie RX Compact sono state concepite per soddisfare le esigenze di produttività tipiche della piccola e media ristorazione, coniugando piccole dimensioni d'ingombro ad alte prestazioni.

The RX Compact dishwashers line has been designed to satisfy the demand of medium and small restaurants. These machines combine compact dimensions with high performances.



RX 101 E

La nuova RX 101 E non finisce di sorprenderti! Il senso di marcia e molti accessori, in poco tempo e con semplici operazioni, possono essere predisposti e montati in entrambi i lati della macchina offrendo molteplici soluzioni. RX 101 E è la risposta pratica e veloce per una pronta consegna... con i benefici del compact.

The new RX 101 E compact will surely catch your attention. Its working direction and most of the options can be quickly and easily arranged and assembled on either sides. This gives the possibility to offer a wide choice of layouts. RX 101 E is the practical solution for a quick delivery... with all the benefits of being compact.

RX 164 E

Con RX 164 E puoi permetterti il prelavaggio anche quando lo spazio a disposizione è limitato. Infatti in un unico modulo l'efficacia del prelavaggio va a sommarsi al lavaggio e al risciacquo. In più, con gli economizzatori di serie, si evitano inutili sprechi di acqua, energia e detergente.

With RX 164 E even if space is limited, you still have the chance to take advantage of prewash! In fact, this machine combines the prewash, the wash and the rinse zone in just one module. Furthermore, the economizers grant huge savings on water, energy and detergent.



CARATTERISTICHE

- Vasche in acciaio inox ragliate.
- Pompe di lavaggio verticali, autopulenti e protette da sovraccarichi elettrici.
- Sistema di avanzamento a doppio traino laterale.
- Boiler in acciaio inox AISI 304 resistenti alle aggressioni chimiche, isolati per ridurre le dispersioni termiche.
- Pannello comandi touch semplice ed intuitivo.
- Bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox, smontabili senza l'utilizzo di attrezzi.
- Filtri di protezione vasche in acciaio inox, facilmente estraibili senza smontare i bracci di lavaggio.
- Porta in doppia parete isolata, controbilanciata e dotata di sistema sicurezza anticaduta.
- Trascinamento a due velocità con frazione incorporata. A richiesta disponibile "inverter" per variare la velocità.
- Autotimer che disattiva il motore di trascinamento ed eventuali optional elettrici.
- Economizzatori di lavaggio e di risciacquo che si attivano solo in presenza di cesti nella zona dedicata.
- Riduttore di pressione permette di ottimizzare la pressione di rete garantendo un risciacquo ottimale.
- Valvola di non ritorno che evita il riflusso dell'acqua.
- Asciugatura (4,5kW) in linea o su curva meccanizzata 90°. (Opzione)
- Sistema sanitizzazione che include il dosatore prodotti sanitizzanti. (Opzione)
- Recuperatore termico in caso di alimentazione boiler ad acqua fredda (8-15°C). (Opzione)

FEATURES

- Sloped radial wash tanks to help emptying the tanks.
- Self-cleaning vertical wash pumps, protected from electrical overloads.
- Traction system with built-in clutch preventing derailment.
- AISI 304 stainless steel boilers, fully insulated to reduce thermal losses.
- Simple and intuitive touch control panel.
- S/S wash and rinse arms. These are removable without using any tool.
- S/S surface filters on every tank, easily removable without detaching wash arms.
- Insulated double skin door, counterbalanced, equipped with anti-drop safety system.
- Two speed traction system with built-in clutch. Variable speed inverter available on request.
- Autotimer in order to switch off the rack conveyor motor as well as other machine's options.
- Economizers to allow operation only when the rack is detected on that specific area.
- Pressure reducer, to stabilize the water pressure and grant an optimal final rinse.
- Non-return valve to prevent the water backflow.
- 4,5kW drying module, to be positioned linearly or in a corner - 90° mechanized. (Option)
- Sanitization system which includes the sanitizing product dispensers. (Option)
- Heat recovery in case of cold water inlet (8-15°C). (Option)



Model Voltage / Power Capacity Dimensions / Weight Code

RX 101 E ELETTRONICA / ELECTRONIC



400V 3N - 50Hz
kW 22.10



52/100
cesti-racks/h


1080x715x1565/1900 H
kg 210



530x325

RX 101 E

RX 164 E ELETTRONICA / ELECTRONIC



400V 3N - 50Hz
kW 29.58



90/150
cesti-racks/h

1880x715x1565/1900 H
kg 270



530x325

RX 164 E

P prelavaggio / prewash W lavaggio / wash R risciacquo singolo / single rinse

- Produttività conforme alla norma DIN 10510, con versione elettronica e optional DRIVE / In compliance with the DIN 10510 regulation, for electronic version with the DRIVE option

CURVE DISPONIBILI / AVAILABLE ARCS:



Curva a rulli 90° con vasca
90° roller arc with tank
1300x1300x860 H
LC797



Curva meccanizzata 90° (orario-antiorario)
90° mechanized arc (clockwise/counter-clockwise)
850x850x1885 H
LC77/2



Curva meccanizzata 180° (orario-antiorario)
180° mechanized arc (clockwise/counter-clockwise)
850x1500x1885 H
LC77/3

VOLTAGES & OPTIONS

	PRE DOS			KIT DOS	DOS/S	DR24	DR924	ID	LC73	
Modello	220-240 V 3 50Hz	380-415 V 3N 50Hz	60Hz	Predis. dosatori DIHR	Kit dosatori	Dosatori con sonda	Asciugatura	Asc. curva 90°	Asciugatura doppia parete	Paraspruzzi
Model	220-240 V 3 50Hz	380-415 V 3N 50Hz	60Hz	DIHR disp. connections	Dispensers kit	Dispenser with probe	Dryer	Dryer 90° arc	Double skin dryer	Splash guard
RX 101 E		●		●					----	
RX 164 E		●		●					----	●
	SCS	HRS					DRIVE	AUTOTIMER		
Modello	Cond. vapore	Rec. termico	Econom. risciacquo	Ridutt. pressione	Alta velocità	Var. velocità		Autotimer	Tastiera a membrana	
Model	Steam cond.	Heat recovery	Rinse economizer	Pressure reducer	High speed	Speed adjuster		Autotimer	Soft Touch panel	
RX 101 E			●	●				●	●	
RX 164 E			●	●	----			●	●	
	XP	BT	DVGW	DMU / T	DM	PI	PAP	SAN	PAP-SAN	
Modello	Extra Potenza	Break Tank	DVGW	Isolam. vasca	Isolam. termoacustico	Pompe inox	P. Aum. Pressione	Sistema Sanitizz.	PAP Sanitizz.	
Model	Extra Power	Break Tank	DVGW	Tank insulation	Thermoacoustic insulation	S/S pumps	Booster pump	Sanitization System	Booster Pump Sanitization	
RX 101 E										
RX 164 E										

• di serie / standard ----- non disponibile / not available Marchio EAC su richiesta / EAC label upon request

Alimentazione acqua 55°C - Sugeriamo che la macchina venga installata in una stanza ben aerata, provvista di idoneo sistema aspirazione vapori / Water supply 55°C - We recommend to install the machine in a well ventilated room, with a properly sized steam exhausting system.

HRS In caso di acqua osmotica, avente una conducibilità inferiore ai 200 microsiemens, è obbligatorio installare uno scambiatore in acciaio inox / With osmotic water supply and electrical conductivity lower than 200 microsiemens, it is mandatory to install a stainless steel heat exchanger

KIT DOS Comprende dosatore detergente e brillantante / Both detergent and rinse-aid dispensers included

AUTOTIMER Attivo solo se abbinato con DR24, DR924, SCS, HRS / Functioning only when combined with DR24, DR924, SCS, HRS

XP In caso di alimentazione acqua di risciacquo (15-55°C), suggeriamo l'opzione extra potenza / In case of cold water supply for rinse (15-55°C), we recommend to install the extra power option.

SAN Dosatore prodotto sanitizzante incluso / Including dosing system for sanitizing product


BT Pompa aumento pressione inclusa / Booster pump included

DOS/S Solo per dosatore detergente / For detergent dispenser only


PI Disponibili solo con frequenza 50 Hz / Available with 50 Hz frequency only

Alta V. Extra potenza inclusa, solo alimentazione acqua calda / Extra power included for hot feeding only


DVGW Non disponibile con recuperatore o condensa vapori / Not available with heat recovery or steam condenser




Asciugatura - Dryer
DR24 4.5 kW



Asciugatura su curva
meccanizzata 90°
Dryer with mechanized arc 90°
DR924 4.5 kW



SCS Condensa vapori
Steam condenser
HRS Rec. termico compatto
Compact heat recovery



Paraspruzzi
Splash guard
LC73

Le lavastoviglie a cesto trainato della gamma RX raggiungono nuovi traguardi di efficienza con differenti possibilità di applicazione. La semplicità e la comodità di utilizzo caratterizzano sia la fase di lavoro che le operazioni quotidiane di pulizia e manutenzione. La praticità di concezione del pannello di controllo e la semplicità di accesso alle funzioni della macchina fanno di RX un punto di riferimento nel mondo delle lavastoviglie professionali ad alta capacità.

New efficiency goals are met with the rack conveyor dishwashers from our RX line. Very user-friendly and intuitive, they are extremely functional both in the washing process and for daily cleaning and maintenance operations. Its IPX5 control panel and the easy-access to the machine's functions are the main advantages which make of our RX range a quality and efficiency benchmark in the sector of high-end commercial dishwashers.

RX EVO

Macchina a traino per carichi di lavoro importanti. Modelli con prerisciacquo e risciacquo.

The rack conveyor machine for heavy workloads. Models equipped with pre-rinse and rinse.



RX PRO

Quando il gioco si fa duro. Modelli con doppio risciacquo rinforzato su modulo indipendente.

When the going gets tough. Models equipped with reinforced double rinse on an independent module.



RX OPTIMA

Innovative lavastoviglie a cesto trainato. Sistema di risciacquo in tre fasi 3R PLUS e pratico display TFT.

Innovative rack conveyor dishwashers. 3R PLUS three-steps rinse system and TFT screen makes the access to operating functions easy and comfortable.



VERSIONI AS E LC


OPZIONE AS: Modulo di prelavaggio automatico con filtro a cassetto. Con AS ed EASY+, grazie ad un sistema combinato di prelavaggio e filtrazione specifica, il risparmio è garantito. (Non disponibile con opzione LC)

OPZIONE LC: La configurazione del prelavaggio a 90° garantirà la soluzione adatta con il minimo ingombro. (Disponibile su modelli selezionati. Non disponibile con opzione AS)

AS AND LC VERSIONS

AS OPTION: Automatic Prewash with EASY+. Time and energy savings are increased thanks to AS and EASY+, a combined Prewash and specific filtering device. (Not available with an installed LC option).

LC OPTION: The design of our 90° corner prewash ensures the best solution taking up the minimal amount of space. (Available on selected models and without AS option).



CARATTERISTICHE TECNICHE IN COMUNE

- Risciacquo multiplo
- Nuove porte in doppia parete isolate controbilanciate e provviste di sistema di sicurezza anticaduta
- Nuove maniglie ergonomiche
- Sistema THERMO BARRIER per un maggior benessere di utilizzo
- Sistema di filtrazione EASY+
- P Prelavaggio
- W Lavaggio
- Vasche raggruppate ACID PROOF in acciaio inox AISI 316
- Filtri CLEAN+
- Pompe di lavaggio verticali, autopulenti e protette da sovraccarichi elettrici
- Nuovi bracci di lavaggio ALL-IN-1
- Sistema CPF
- Sistema di avanzamento a doppio traino laterale con frizione incorporata
- Economizzatori di utilizzo zona
- Boiler ACID PROOF in acciaio inox AISI 316 isolati per ridurre le dispersioni termiche
- Autotimer che disattiva il motore di trascinamento ed eventuali optional elettrici dopo un periodo preimpostato di inattività
- AS Prelavaggio automatico a bassa temperatura

COMMON TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Multiple rinse
- Double-skin, insulated and counterbalanced doors, equipped with anti-fall safety device
- New ergonomic handles
- THERMO BARRIER system for comfort in use
- EASY+ filter system
- P Prewash
- W Wash
- ACID PROOF AISI 316 stainless steel radial wash tanks
- CLEAN+ filters
- Self-cleaning vertical wash pumps, protected from electrical overloads
- New washing arms ALL-IN-1
- CPF System
- Side traction system with built-in clutch
- Use economizer
- AISI 316 stainless steel boilers ACID PROOF, fully insulated to reduce thermal loss
- Autotimer switching off the rack conveyor motor and all electrical options after a preset lapse of inactivity
- AS Automatic prewash at low temperature



IL TRAINO PER CARICHI DI LAVORO IMPORTANTI

La tecnologia DIHR presenta la nuova linea delle lavastoviglie a cesto trainato. Una varietà di modelli combinabili con molteplici accessori per offrire soluzioni sempre più personalizzate e rispondenti alle diverse esigenze del cliente. Modelli con prerisciacquo e risciacquo. Garantiscono risparmio di acqua, brillantante ed elettricità grazie al prerisciacquo. L'acqua di risciacquo viene infatti recuperata e convogliata ai bracci di prerisciacquo al fine di minimizzarne la quantità necessaria. Grazie al rinnovato sistema di prerisciacquo e risciacquo abbiamo ottenuto una radicale riduzione dei consumi d'acqua portandoci a poco più di un litro di acqua per cesto: ben al di sotto dei migliori standard di mercato. Questo risultato, oltre a rispecchiare il nostro rispetto per l'ambiente, consente di risparmiare significativamente sui costi dei prodotti chimici e riduce il fabbisogno energetico.

THE RACK CONVEYOR MACHINE FOR HEAVY WORKLOADS

DIHR presents the RX line of rack conveyor dishwashers: a range of models with multiple accessories to offer tailor-made solutions for any customer needs. These models are equipped with pre-rinse and rinse modules and save water, rinse-aid and electricity. The water coming out from the rinse arms is recovered and re-used by the pre-rinse arms to minimize the needed quantity of water. Thanks to the renewed pre-rinse and rinse system, we achieved a radical reduction of water consumption down to one liter per basket approximately: far below the best market standards. This result, besides the minimization of environmental impact, allows significant savings on chemicals and electricity bills.



Il nuovo pannello elettronico della gamma RX EVO, con tastiera a membrana IPX5, permette sia all'utente che al tecnico di ottenere informazioni complete e precise sul funzionamento della macchina. Il display con testo scorrevole indica lo stato attuale e fornisce i principali dati della macchina in utenza come le temperature del boiler e della vasca, le anomalie e le varie impostazioni programmabili.

The RX EVO new control panel with IPX5 membrane keyboard, allows both technicians and users to obtain comprehensive and detailed information on the machine operation. Its display with scrolling text provides data about the current status of the machine, such as boiler and tank temperatures, main alert codes and various programmable settings.



CARATTERISTICHE

DI SERIE

- Caratteristiche comuni precedentemente elencate
- Due velocità
- Doppio risciacquo RR a maggior efficienza e consumi contenuti

OPTIONAL

- Nuove asciugature in linea e su curva a 90°/180° da 4,5kW e 9kW (anche isolate se lineari)
- Condensa vapori (SC10)
- 3 recuperatori termici disponibili a seconda del modello richiesto (compatto - standard - compompadical o integrata)
- Dosatore detergente con sonda o centralina dosatori
- Pompa di aumento pressione
- Sistema di sicurezza idrica Break Tank
- Extra potenza in boiler
- Isolamento termico ed acustico
- Pompe lavaggio in inox
- Scarico centralizzato 1-DRAIN
- Variatore di velocità (solo nella versione elettronica)
- Spedizione in 2 o più parti per facilitare la movimentazione
- Sanitizzazione macchina anche con pompa aumento pressione dedicata (solo nella versione elettronica)

FEATURES





STANDARD


- Previously mentioned features
- Two operating speeds
- Improved double rinse RR, more effective and with limited consumptions

OPTIONS

- New linear and 90°/180° corner drying stages, power 4,5kW or 9kW (insulation available for linear models only)
- Steam condenser (SC10)
- 3 models of heat recovery to be chosen according to the type of machine (compact, standard, with built-in heat pump)
- Detergent dispenser with probe or dispensers kit
- Booster pump
- Water pressure security system Break Tank
- Extra power for the boiler
- Thermal and acoustic insulation
- Stainless steel wash pumps
- Centralized drain 1-DRAIN
- Speed adjuster (for electronic versions only)
- Delivery in 2 or more parts to facilitate handling
- Machine sanitization (for electronic versions only) also with dedicated booster pump



Model	Voltage / Power	Capacity	Dimensions / Weight	Code
RX 104				
	400V 3N - 50Hz kW 19,90	 Ø 450  500x500 83-107 cesti-racks/h	1900x805x1830/2120 H kg 245 AS +450 mm  530x325	RX 104 RX 104 AS RX 104 E RX 104 E AS
RX 144				
	400V 3N - 50Hz kW 20,60	 Ø 450  500x500 92*-143 cesti-racks/h	2100x805x1830/2120 H kg 270  530x325	RX 144 RX 144 E
RX 184				
	400V 3N - 50Hz kW 23,82	 Ø 450  500x500 116*-190 cesti-racks/h	2500x805x1830/2120 H kg 355 AS +450 mm  530x325	RX 184 RX 184 AS RX 184 E RX 184 E AS
RX 184 LC				
	400V 3N - 50Hz kW 23,82	 Ø 450  500x500 116*-190 cesti-racks/h	2200x985x1830/2120 H kg 355  530x325	RX 184 LC RX 184 E LC

Model	Voltage / Power	Capacity	Dimensions / Weight	Code
RX 244				
	400V 3N - 50Hz kW 28,10	 Ø 450  500x500 134*-238 cesti-racks/h	2800x805x1830/2120 H kg 395 AS +450 mm  530x325	RX 244 RX 244 AS RX 244 E RX 244 E AS

VOLTAGES

Modello	220-240 V 3 50Hz	380-415 V 3N 50Hz	60Hz
Model	220-240 V 3 50Hz	380-415 V 3N 50Hz	60Hz
RX 104		•	
RX 144		•	
RX 184		•	
RX 244		•	

- di serie / standard
- non disponibile / not available
- AS** prelavaggio leggero con filtro a cassetta + 450mm
 Light prewash module with filter drawer + 450mm
- LC** prelavaggio ad angolo / corner prewash

- P** prelavaggio / prewash
- W** lavaggio / wash
- RR** prerisciacquo + risciacquo / pre-rinse + rinse
- Marchio EAC su richiesta / EAC label upon request

- Produttività conforme alla norma DIN 10510, con versione elettronica e optional DRIVE /
 In compliance with the DIN 10510 regulation, for electronic version with the DRIVE option

OPTIONS

	PRE DOS	KIT DOS	DOS/S	SAN	PAP-SAN	SCIO	HR10	HR20	HRP30	DWI	PAP	DRIVE	AUTOTIMER	BT	DVGW	XP	DIV	PI	I-DRAIN
Modello	Predis. dosatori DIHR	Kit Dosatori	Dosatori con sonda	Sanitizzazione	Aumento Press. Sanitiz.	Condensa vapori	Recuperatore di calore compatto	Recuperatore di calore	Recuperatore di calore con pompa	Isolam. Termo-acustico	Pompa aumento pressione	Var. Velocità	Auto-timer	Break Tank	DVGW	Extra Potenza	Prezzo per ogni divisione	Pompe inox	Scarico Centralizzato
Model	DIHR disp. Connections	Dispensers kit	Dispenser with probe	Sanitization	Booster pump Sanitiz.	Steam condenser	Compact heat recovery	Heat recovery	Heat recovery with pump	Thermo-acoustic Insulation	Booster pump	Speed adjuster	Auto-timer	Break Tank	DVGW	Extra Power	Price per division	S/S pumps	Centralized Drain
RX 104	•			----	----			----	----										
RX 104 AS	•			----	----			----	----										
RX 104 E	•							----	----				•						
RX 104 E AS	•							----	----				•						
RX 144	•							----	----										
RX 144 E	•							----	----				•						
RX 184	•																		
RX 184 AS	•			----	----														
RX 184 E	•												•						
RX 184 E AS	•				•								•						
RX 184 LC	•			----	----														
RX 184 E LC	•												•						
RX 244	•			----	----														
RX 244 AS	•			----	----														
RX 244 E	•												•						
RX 244 E AS	•				•								•						

HR10-HR20-HRP30 In caso di alimentazione acqua di risciacquo (8-15°C), suggeriamo l'installazione di un recuperatore. Extra potenza inclusa. Per il modello RX184 LC l'optional non è disponibile se la macchina è addossata al muro / In case of cold water supply for rinse (8-15°C), we recommend to install the heat recovery system option. Extra power included. For RX184 LC option not available if the machine is next to the wall


In caso di acqua osmotica, avente una conducibilità inferiore ai 200 microsiemens, è obbligatorio installare uno scambiatore in acciaio inox / With osmotic water supply and electrical conductivity lower than 200 microsiemens, it is mandatory to install a stainless steel heat exchanger




Condensa vapori
Steam condenser
SCIO



Recuperatore termico compatto
Compact Heat recovery
HR10



Recuperatore termico
Heat recovery
HR20



Recuperatore termico con pompa di calore
Heat recovery with heat pump
HRP30

• di serie / standard ---- non disponibile / not available

Morsetti Tagliapicco su richiesta / peak-cut connect upon request

Alimentazione acqua calda 55°C / warm water supply 55°C

Suggeriamo che la macchina venga installata in una stanza ben aerata, provvista di idoneo sistema aspirazione vapori / we recommend to install the machine in a well ventilated room, with a properly sized steam exhausting system.

KIT DOS Comprende dosatore detergente e brillantante / Both detergent and rinse-aid dispensers included

DOS/S Solo per dosatore detergente / For detergent dispenser only

SAN Dosatore prodotto sanitizzante incluso / Including dosing system for sanitizing product

DWI Consigliato con optional HR10-HR20-HRP30 / Recommended with HR10-HR20-HRP30

DRIVE Verificare fattibilità voltaggio / Check voltage compatibility

BT Pompa aumento pressione inclusa / Booster pump included

XP In caso di alimentazione acqua di risciacquo (15-55°C), suggeriamo l'opzione extra potenza / In case of cold water supply for rinse (15-55°C), we recommend to install the extra power option

DIV Per i modelli RX104, RX104E, RX144, RX144E separazione possibile solo su paraspruzzi / For models RX104, RX104E, RX144, RX144E only splash guards removable

PI Disponibili solo con frequenza 50 Hz. Non disponibile per modulo AS / Available with 50 Hz frequency only. Not available for AS module

DVGW Non disponibile con recuperatore o condensa vapori / Not available with heat recovery or steam condenser


OPTIONS DRYERS

	DR64	DR69	DR94	DR99	DRA94MC	DRA99MC	DRA184MC	DRA189MC	ID
Modello	Asciugatura + 400 mm / 4,5 kW	Asciugatura + 400 mm / 9 kW	Asciugatura + 700 mm / 4,5 kW	Asciugatura + 700 mm / 9 kW	Asc. curva 90° meccanizzata 4,5 kW	Asc. curva 90° meccanizzata 9 kW	Asc. curva 180° meccanizzata 4,5 kW	Asc. curva 180° meccanizzata 9 kW	Asciugatura Doppia parete
Model	Dryer + 400 mm 4,5 kW	Dryer + 400 mm / 9 kW	Dryer + 700 mm / 4,5 kW	Dryer + 700 mm / 9 kW	Mecanized dryer 90° arc 4,5 kW	Mecanized dryer 90° arc 9 kW	Mecanized dryer 180° arc 4,5 kW	Mecanized dryer 180° arc 9 kW	Double skin Dryer
RX 104									
RX 104 AS									
RX 104 E									
RX 104 E AS									
RX 144									
RX 144 E									
RX 184									
RX 184 AS									
RX 184 E									
RX 184 E AS									
RX 184 LC									
RX 184 E LC									
RX 244									
RX 244 AS									
RX 244 E									
RX 244 E AS									


DR64 - DRA94MC - DRA184MC Abbinato ai modelli RX184 e RX244 la soluzione non è ottimale, verificare con il produttore
With the models RX184 and RX244 option not ideal. Verify with manufacturer

ID Consigliata su DR69 - DR99. Non disponibile nell'asciugatura su curva /
Recommended for DR69 - DR99. Not available for corner dryers

DRA184MC - DRA189MC Divisione obbligatoria / Mandatory division




Asciugatura - Dryer
DR64 4,5 kW Electric
DR69 9 kW Electric



Asciugatura - Dryer
DR94 4,5 kW Electric
DR99 9 kW Electric



Asciugatura su curva meccanizzata 90°
Dryer with mecanized arc 90°
DRA94MC 4,5 kW Electric
DRA99MC 9 kW Electric



Asciugatura su curva meccanizzata 180°
Dryer with mecanized arc 180°
DRA184MC 4,5 kW Electric
DRA189MC 9 kW Electric

CURVE DISPONIBILI / AVAILABLE ARCS:



Curva a rulli 90° con vasca
90° roller arc with tank
1300x1300x860 H
LC97



Tavolo di entrata ad angolo completo
di sistema trascinamento cesti /
Angle loading table complete with
basket pull-through system
700x610x820 H
LC98



Curva meccanizzata 90° (oraria-antioraria, no in
entrata con LC) / 90° mechanized arc (clockwise/
counter-clockwise, not available on LC version)
850x850x885 H
LC77/2



Curva meccanizzata 180° (oraria-antioraria)
180° mechanized arc (clockwise/counter-clockwise)
850x1500x885 H
LC77/3

QUANDO IL GIOCO SI FA DURO

Le lavastoviglie a cesto trainato DIHR sono la soluzione ideale per i carichi di lavoro più intensi come ristoranti, mense, scuole, ospedali, hotel, grandi navi, servizi di catering ed aeroporti. Modelli con doppio risciacquo rinforzato su modulo indipendente. La zona lavaggio e quella risciacquo sono completamente separate, in modo da non creare interferenza tra detergente e brillantante e l'efficacia di quest'ultimo è aumentata in modo significativo. La maggiore distanza tra i bracci di prerisciacquo e risciacquo evita la contaminazione anche nella zona risciacquo. Grazie al rinnovato sistema di doppio risciacquo abbiamo ottenuto una radicale riduzione dei consumi d'acqua portandoci ben al di sotto dei migliori standard di mercato. Questo risultato, che dimostra l'animo green della linea PRO, consente di risparmiare significativamente sul costo dei prodotti chimici e riduce il fabbisogno energetico.

WHEN THE GOING GETS TOUGH...

DIHR rack conveyor dishwashers are the ideal answer for demanding customers such as restaurants, canteens, schools, hospitals, hotels of any size, cruise-liners, caterers and airports. All models are equipped with reinforced double rinse on independent module. Wash and rinse areas are completely separated, this avoids any interference between detergent and rinse-aid, increasing its effectiveness and achieving a consequent reduction in consumptions. The wider distance between the pre-rinse and rinse arms also avoids contamination in the rinse zone. Thanks to the renewed double rinse system, we achieved a radical reduction of water consumption: far below the best market standards. This result, showing the green heart of the PRO line, allows significant savings on chemicals and electricity bills.



CARATTERISTICHE

DI SERIE

- Caratteristiche comuni precedentemente elencate
- Sistema di avanzamento SMART DRIVE
- Display LCD e tastiera a membrana IPX5
- Monitoraggio continuo dei parametri di lavoro con interfaccia HACCP integrata
- Economizzatore detergente DDSS
- Doppio risciacquo rinforzato 2R+ ad alta efficienza e consumi contenuti
- Scarico centralizzato 1-DRAIN

OPTIONAL

- Nuove asciugature in linea e su curva 90°/180° da 4,5kW e 9kW (anche isolate se lineari)
- Condensa vapori (SC10) e 3 recuperatori termici disponibili a seconda del modello richiesto (XP inclusa)
- Controllo dei consumi idrici, elettrici e delle ore di funzionamento (su richiesta)
- Promemoria manutenzione programmata (su richiesta)
- Dosatore detergente con sonda o centralina dosatori
- Pompa di aumento pressione
- Supervisore HACCP
- Sistema di sicurezza idrica Break Tank
- Extra potenza in boiler
- Predisposizione per i nostri dosatori
- Isolamento termico ed acustico
- Isolamento vasche
- Pompe lavaggio inox
- Possibilità di spegnere le resistenze dell'asciugatura durante il funzionamento
- Sanitizzazione macchina anche con pompa aumento pressione dedicata
- Spedizione in 2 o più parti per facilitare la movimentazione

FEATURES





STANDARD




- Previously mentioned features
- SMART DRIVE advancement system
- LCD display and membrane keyboard
- Constant monitoring of key operating parameters with integrated HACCP interface
- Chemicals saving system DDSS
- Reinforced double rinse 2R+, more effective and with limited consumptions
- 1-DRAIN Centralized drain

OPTIONS

- New linear and 90°/180° corner drying modules, power 4,5kW or 9kW (insulation available only for linear models)
- Steam condenser (SC10) or 3 heat recovery systems, to be chosen according to the type of machine
- Upon request: water, energy consumptions and working time readout
- Preset maintenance reminder
- Detergent dispenser with probe or dispensers kit
- Booster pump
- HACCP supervisor
- Water pressure security system Break Tank
- Extra power for boiler
- Preset configuration to install our detergent dispensers
- Thermal and acoustic insulation
- Insulated tanks
- Stainless steel wash pumps
- Possibility to switch off dryer's heating elements after use
- Machine sanitization (with dedicated booster pump upon request)
- Delivery in 2 or more parts for easy handling



Model	Voltage / Power	Capacity	Dimensions / Weight	Code
RX 246				
	400V 3N - 50Hz kW 20,68	 Ø 450  500x500 100*/250 cesti-racks/h	2100x805x1830/2120 H kg 305 AS +450 mm  530x325	RX 246 RX 246 AS RX 246 V RX 246 AS V
RX 296				
	400V 3N - 50Hz kW 21,58 400V 3N - 50Hz kW 3,58 kg/h 30	 Ø 450  500x500 135*/300 cesti-racks/h	2700x805x1830/2120 H kg 400 AS +450 mm  530x325	RX 296 RX 296 AS RX 296 V RX 296 AS V
RX 296 LC				
	400V 3N - 50Hz kW 21,58 400V 3N - 50Hz kW 3,58 kg/h 30	 Ø 450  500x500 135*/300 cesti-racks/h	2425x965x1830/2120 H kg 400  530x325	RX 296 LC RX 296 LC V
RX 326				
	400V 3N - 50Hz kW 25,86 400V 3N - 50Hz kW 4,86 kg/h 35	 Ø 450  500x500 150*/330 cesti-racks/h	3000x805x1830/2120 H kg 435 AS +450 mm  530x325	RX 326 RX 326 AS RX 326 V RX 326 AS V

Model	Voltage / Power	Capacity	Dimensions / Weight	Code
RX 356				
	400V 3N - 50Hz kW 37,26 400V 3N - 50Hz kW 5,76 kg/h 52	 Ø 450  500x500 190*/360 cesti-racks/h	3600x805x1830/2120 H kg 520 AS +450 mm  530x325	RX 356 RX 356 AS RX 356 V RX 356 AS V
RX 356 LC				
	400V 3N - 50Hz kW 37,26 400V 3N - 50Hz kW 5,76 kg/h 52	 Ø 450  500x500 190*/360 cesti-racks/h	3300x985x1830/2120 H kg 520  530x325	RX 356 LC RX 356 LC V
RX 396				
	400V 3N - 50Hz kW 40,04 400V 3N - 50Hz kW 7,04 kg/h 55	 Ø 450  500x500 210*/400 cesti-racks/h	3900x805x1830/2120 H kg 560 AS +450 mm  530x325	RX 396 RX 396 AS RX 396 V RX 396 AS V

- AS prelavaggio leggero con filtro a cassetto + 450mm / light prewash module with filter drawer + 450mm
 LC prelavaggio ad angolo / corner prewash
 V riscaldamento a vapore / steam-heated
 P prelavaggio / prewash
 W lavaggio potenziato / power wash
 ZR prerisciacquo + risciacquo su modulo / prerinse + rinse on module
 Marchio EAC su richiesta / EAC label upon request
 • Produttività conforme alla norma DIN 10510 / In compliance with DIN 10510 regulation

OPTIONS

	KIT DOS			PRE DOS	DOS/S	SAN	PAP-SAN	SC10	HR10	HR20	HRP30	DWI / T	DWI	PAP	BT	DVGW	XP	DIV	HACCP	PI	T-DRAIN	AUTOTIMER	DOSS
Modello	220-240 V3 50Hz	380-415 V 3N 50Hz	60Hz	Kit Dosatori	Predis. dosatori DIHR	Dosatore con sonda	Sanitizzazione	Aumento Press. Sanitizzazione	Condensa Vapori	Recuperatore													
Model	220-240 V3 50Hz	380-415 V 3N 50Hz	60Hz	Dispensers kit	DIHR disp. Connections	Dispenser with probe	Sanitization	Booster pump Sanitization	Steam Condenser	Heat Recovery													
RX 246 - RX 246 V		•			•																	•	•
RX 246 AS - RX 246 AS V		•			•																	•	•
RX 296 - RX 296V		•			•																	•	•
RX 296 AS - RX 296 AS V		•			•			•														•	•
RX 296 LC - RX 296 LC V		•			•																	•	•
RX 326 - RX 326 V		•			•																	•	•
RX 326 AS - RX 326 AS V		•			•			•														•	•
RX 356 - RX 356 V		•			•			•														•	•
RX 356 AS - RX 356 AS V		•			•			•														•	•
RX 356 LC - RX 356 LC V		•			•			•														•	•
RX 396 - RX 396 V		•			•			•														•	•
RX 396 AS - RX 396 AS V		•			•			•														•	•

• di serie / standard ---- non disponibile / not available

Morsetti Tagliapico su richiesta / peak-cut connect upon request

Abilitazione pramemoria manutenzione programmata e contatori (ore - acqua - energia) su richiesta /
Hints for scheduled maintenance and counters (working hours - water - energy) to be enabled upon request

Alimentazione acqua calda 55°C / warm water supply 55°C

Suggeriamo che la macchina venga installata in una stanza ben aerata, provvista di idoneo sistema aspirazione vapori /
We recommend to install the machine in a well ventilated room, with a properly sized steam exhausting system.

HR10-HR20-HRP30 In caso di alimentazione acqua di risciacquo (8-15°C), suggeriamo l'installazione di un recuperatore /
In case of cold water supply for rinse (8-15°C), we recommend to install the heat recovery system option.


In caso di acqua osmotica, avente una conducibilità inferiore ai 200 microsiemens, è obbligatorio installare uno scambiatore in acciaio inox /
With osmotic water supply and electrical conductivity lower than 200 microsiemens, it is mandatory to install a stainless steel heat exchanger




Condensa vapori
Steam condenser
SC10



Recuperatore termico compatto
Compact Heat recovery
HR10



Recuperatore termico
Heat recovery
HR20



Recuperatore termico con pompa di calore
Heat recovery with heat pump
HRP30

KIT DOS Comprende dosatore detergente e brillantante / both detergent and rinse-aid dispensers included

DOS/S Solo dosatore detergente / only detergent dispenser

SAN Dosatore prodotto sanitizzante incluso / including dosing system for sanitizing product

BT Pompa aumento pressione inclusa / Booster pump included

DVGW Non disponibile con recuperatore o condensa vapori / Not available with heat recovery or steam condenser

XP In caso di alimentazione acqua di risciacquo 15-55°C, suggeriamo l'opzione extra potenza /
In case of cold water supply for rinse 15-55°C, we recommend to install the extra power option.

DIV Obbligatorio per macchine > 4.5 mt / compulsory for machines > 4.5 mt length

HACCP Software e cavo inclusi / software and cable included

PI Disponibili solo con frequenza 50 Hz. Non disponibile per modulo AS / Available with 50 Hz frequency only. Not available for AS module

SC10-HR10 In alternativa HR20 o HRP30 / Either HR20 or HRP30.

HR20 In alternativa SC10 o HR10 o HRP30. Per il modello RX296 LC in caso di HR20 e asciugatura, lunghezza macchina + 50mm /
Either SC10, HR10 or HRP30. For the model RX296 LC +50mm length with installed HR20 and dryer

HRP30 In alternativa SC10 o HR10 o HR20. Disponibili solo con frequenza 400/3N 50 Hz. Inoltre l'optional nei modelli con LC l'optional non è disponibile se la macchina è addossata al muro / Either SC10, HR10 or HR20. HRP30 available with 400/3N 50 Hz frequency only. Optional not available for LC version if the machine is next to the wall


OPTIONS DRYERS

	DR64	DR69	DR6V	DR94	DR99	DR9V	DRA94MT	DRA99MT	DRA9VMT	DRA184MT	DRA189MT	DRA18VMT	ID
Modello	Asciugatura + 400 mm / 4,5 kW	Asciugatura + 400 mm / 9 kW	Asciugatura a vapore + 400 mm	Asciugatura + 700 mm / 4,5 kW	Asciugatura + 700 mm / 9 kW	Asciugatura a vapore + 700 mm	Asc. curva 90° motorizzata 4,5 kW	Asc. curva 90° motorizzata 9 kW	Asc. curva 90° motorizzata a vapore	Asc. curva 180° motorizzata 4,5 kW	Asc. curva 180° motorizzata 9 kW	Asc. curva 180° motorizzata a vapore	Asciugatura Doppia parete
Model	Dryer + 400 mm 4,5 kW	Dryer + 400 mm / 9 kW	Steam dryer + 400 mm	Dryer + 700 mm / 4,5 kW	Dryer + 700 mm / 9 kW	Steam dryer + 700 mm	Motorized dryer 90° arc 4,5 kW	Motorized dryer 90° arc 9 kW	Motorized steam dryer 90°arc	Motorized dryer 180° arc 4,5 kW	Motorized dryer 180° arc 9 kW	Motorized steam dryer 180° arc	Double skin Dryer
RX 246 - RX 246 AS													
RX 246 V - RX 246 AS V													
RX 296 - RX 296 AS													
RX 296 V - RX 296 AS V													
RX 296 LC													
RX 296 LC V													
RX 326 - RX 326 AS													
RX 326 V - RX 326 AS V													
RX 356 - RX 356 AS													
RX 356 V - RX 356 AS V													
RX 356 LC													
RX 356 LC V													
RX 396 - RX 396 AS													
RX 396 V - RX 396 AS V													


DRA94MT - DRA99MT Soluzione non ottimale nei modelli RX296, RX326, RX356 e RX 396, verificare con il produttore /
Not recommended for models RX296, RX326, RX356 and RX 396. Verify with manufacturer

DRA184MT - DRA189MT Divisione obbligatoria / Mandatory division

ID Non disponibile nell'asciugatura su curva, consigliata su DR69 - DR6V - DR99 - DR9V / Not available for corner dryers, recommended for DR69 - DR6V - DR99 - DR9V




Asciugatura - Dryer
DR64 4,5 kW Electric
DR69 9 kW Electric
DR6V Vapore/Steam



Asciugatura - Dryer
DR94 4,5 kW Electric
DR99 9 kW Electric
DR9V Vapore/Steam



Asciugatura su curva motorizzata 90°
Dryer with motorized arc 90°
DRA94MT 4,5 kW Electric
DRA99MT 9 kW Electric
DRA9VMT Vapore/Steam



Asciugatura su curva motorizzata 180°
Dryer with motorized arc 180°
DRA184MT 4,5 kW Electric
DRA189MT 9 kW Electric
DRA18VMT Vapore/Steam

CURVE DISPONIBILI / AVAILABLE ARCS:



Curva a rulli 90° con vasca
90° roller arc with tank
1300x1300x860 H
LC97



Tavolo di entrata ad angolo completo
di sistema trascinamento cesti /
Angle loading table complete with
basket pull-through system
700x610x820 H
LC98



Curva motorizzata 90° e 180° (oraria-antioraria)
90° and 180° motorized chain conveyor (clockwise/counter-clockwise)
LC97/2 850x850x885 H
LC97/3 850x1500x885 H



INNOVATIVE LAVASTOVIGLIE A CESTO TRAINATO

Le lavastoviglie a cesto trainato della gamma RX OPTIMA raggiungono nuovi traguardi di efficienza. Il sistema di risciacquo in tre fasi 3R PLUS garantisce consumi d'acqua considerevolmente ridotti e qualità del risultato. Il perfetto isolamento termico delle pareti, il riutilizzo del calore dei vapori prodotti all'interno della macchina (con opzione HDR), sono alcuni punti di forza di questa gamma, che vanta un importante abbattimento degli sprechi. La semplicità e la comodità di utilizzo caratterizzano sia la fase di lavoro che le operazioni quotidiane di pulizia e manutenzione. Il pratico e ampio display semplifica l'accesso alle funzioni della macchina da parte dell'operatore.

Il pannello di controllo IPX5, i bracci di lavaggio a rastrelliera, gli optional sanitizzazione macchina e scarico automatizzato rendono agevoli le operazioni di pulizia di fine

INNOVATIVE RACK CONVEYOR DISHWASHERS

Thanks to the rack conveyor dishwashers of RX OPTIMA series, new efficiency goals are met. The 3R PLUS three-steps rinse system ensures considerable savings in terms of water consumption and unmatched quality results. The reduction of heat losses granted by walls thermal insulation, the heat recovered from the steam produced inside the machine (with option HDR), are just some points of strength of this product range, whose main innovation is an important reduction of wastages.

Their user-friendly design characterizes both the washing process and the daily cleaning and maintenance operations. The wide LCD screen makes the access to operating functions easy and comfortable. The IPX5 control panel, the rack-washing arms, the machine sanitization and the automatic drain options, make all the end-of-the-day operations much more comfortable.



CARATTERISTICHE

DI SERIE

- Caratteristiche comuni precedentemente elencate
- Touch capacitativo e display TFT da 7" IPX5
- Accesso facilitato al pannello di controllo frontale
- Monitoraggio continuo dei parametri di lavoro con interfaccia HACCP integrata
- Informazioni dettagliate e storico relativi agli allarmi in lingua
- Gestione livelli dei prodotti chimici e relativi allarmi ed informazioni
- Sistema di avanzamento SMART DRIVE+
- Economizzatore detergente DDSS
- Triplo risciacquo rinforzato 3R+ a flusso variabile
- Scarico centralizzato I-DRAIN
- Break Tank con pompa di risciacquo integrata
- Isolamento termico ed acustico, isolamento vasche
- Autopulizia della batteria del recuperatore termico (se presente)

OPTIONAL

- Scarico e carico vasche e boiler automatizzato con servovalvole SA
- Controllo dei consumi idrici, elettrici e delle ore di funzionamento su richiesta
- Promemoria manutenzione programmata
- Supervisore HACCP
- Dosatore detergente con sonda o centralina dosatori
- Extra potenza in boiler
- HDR 200: Asciugatura + Recuperatore Termico isolati
- HDRA 209M ed HDRA 218M su curva motorizzata a 90° o 180° isolati
- Sanitizzazione macchina anche con pompa aumento pressione dedicata
- Pompe lavaggio inox

FEATURES





STANDARD




- Previously mentioned features
- Capacitive touch keyboard and 7" IPX5 TFT display
- Easy-access frontal panel
- Constant monitoring of key operating parameters with integrated HACCP interface
- Detailed information and history of alarms in 6 languages
- Chemicals level management and related alerts/information
- SMART DRIVE+ advancement system
- Chemicals saving system DDSS
- Triple reinforced rinse 3R+ with adjustable water flow
- I-DRAIN centralized drain
- Break Tank with integrated booster pump
- Thermal and acoustic insulation, insulated tanks
- Battery auto-cleaning for heat recovery system (if present)

OPTIONS

- Automated tanks and boiler fill/drain through SA servo-valves
- Upon request: control function for water, energy consumptions and working time
- Preset maintenance reminder
- HACCP supervisor
- Detergent dispenser with probe or dispensers kit
- Extra power for boiler
- HDR 200: insulated dryer + heat recovery system
- HDRA209M and HDRA218M, insulated, on 90°/180° motorized chain conveyor
- Machine sanitization with dedicated booster pump
- Stainless steel wash pumps



Model	Voltage / Power	Capacity	Dimensions / Weight	Code
RX 250				
	400V 3N - 50Hz kW 21,08	 Ø 450  500x500 100*/250 cesti-racks/h	2250x900x1750/2210 H kg 350 AS +450 mm  530x325	RX 250 RX 250 AS
RX 300				
	400V 3N - 50Hz kW 21,98	 Ø 450  500x500 135*/300 cesti-racks/h	2850x900x1750/2210 H kg 510 AS +450 mm  530x325	RX 300 RX 300 AS
RX 300 LC				
	400V 3N - 50Hz kW 21,98	 Ø 450  500x500 135*/300 cesti-racks/h	2550x985x1750/2210 H kg 510  530x325	RX 300 LC
RX 330				
	400V 3N - 50Hz kW 26,26	 Ø 450  500x500 150*/330 cesti-racks/h	3150x900x1750/2210 H kg 550 AS +450 mm  530x325	RX 330 RX 330 AS

Model	Voltage / Power	Capacity	Dimensions / Weight	Code
RX 360				
	400V 3N - 50Hz kW 37,66	 Ø 450  500x500 190*/260 cesti-racks/h	3750x900x1750/2210 H kg 710 AS +450 mm  530x325	RX 360 RX 360 AS
RX 360 LC				
	400V 3N - 50Hz kW 37,66	 Ø 450  500x500 190*/360 cesti-racks/h	3450x985x1750/2210 H kg 710  530x325	RX 360 LC
RX 400				
	400V 3N - 50Hz kW 40,44	 Ø 450  500x500 210*/400 cesti-racks/h	4050x900x1750/2210 H kg 750 AS +450 mm  530x325	RX 400 RX 400 AS

AS prelavaggio leggero con filtro a cassetto + 450 mm / light prewash module with filter drawer + 450mm

LC prelavaggio ad angolo / corner prewash

P prelavaggio / prewash

W lavaggio potenziato / power wash

3R+ doppio prerisciacquo + risciacquo su modulo / double prerinse + rinse on module

Marchio EAC su richiesta / EAC label upon request

• Produttività conforme alla norma DIN 10510 / In compliance with DIN 10510 regulation

VOLTAGE & OPTIONS

				PRE DOS	DDE	DOS/S	SAN	PAP-SAN	HDR200	HDR209M	HDR218M	DWI	XP	DIV	HACCP	PI	SA	I-DRAIN	AUTOTIMER	PAP	BT	DVGW	DOSS
Modello	220-240 V3 50Hz	380-415 V 3N 50Hz	60Hz	Predis. dosatori DIHR	Kit dosatori	Dosatore con sonda	Sanitizzazione	Aumento Press. Sanitizzazione	Asciugatura	Asciugatura	Asciugatura	Isolamento Termoacustico e Vasche	Extra Potenza	Prezzo per ogni divisione	Supervisore HACCP	Pompe inox	Scarico Automatizzato	Scarico Centralizzato	Autotimer	Pompa Aumento Pressione	Break Tank	DVGW	Economizzatore detergenti
Model	220-240 V3 50Hz	380-415 V 3N 50Hz	60Hz	DIHR disp. Connections	Dispensers kit	Dispenser with probe	Sanitization	Booster Pump Sanitization	Dryer	Dryer	Dryer	Thermoacoustic and Tank insulation	Extra Power	Price per division	HACCP Supervisor	S/S pumps	Automatic Drain	Centralized Drain	Autotimer	Rinse Booster pump	Break Tank	DVGW	Chemicals saving system
RX 250		•		•								•						•	•	•	•		•
RX 250 AS		•		•								•						•	•	•	•		•
RX 300		•		•								•						•	•	•	•		•
RX 300 AS		•		•				•				•						•	•	•	•		•
RX 300 LC		•		•								•						•	•	•	•		•
RX 330		•		•								•						•	•	•	•		•
RX 330 AS		•		•				•				•						•	•	•	•		•
RX 360		•		•				•				•						•	•	•	•		•
RX 360 AS		•		•				•				•						•	•	•	•		•
RX 360 LC		•		•				•				•						•	•	•	•		•
RX 400		•		•				•				•						•	•	•	•		•
RX 400 AS		•		•				•				•						•	•	•	•		•

• di serie / standard ---- non disponibile / not available

HDR 200 Asciugatura + recuperatore termico. Sistema completamente isolato. In alternativa HDR209M o HDR218M
Dryer + heat recovery. Fully insulated device. Either HDR209M or HDR218M

HDR 209M Asciugatura + recuperatore termico su curva mot 90°. Sistema completamente isolato. In alternativa HDR200 o HDR218M
Dryer + heat recovery on 90° motorized arc. Fully insulated device. Either HDR200 or HDR218M

HDR 218M Asciugatura + Recuperatore Termico su curva mot 180°. Sistema completamente isolato. In alternativa HDR200 o HDR 209M. Divisione obbligatoria / Dryer + heat recovery on 180° motorized arc. Fully insulated device. Either HDR200 or HDR209M. Mandatory division.

In caso di alimentazione acqua di risciacquo (8-15°C), suggeriamo l'installazione di un recuperatore / In case of cold water supply for rinse (8-15°C), we recommend to install the heat recovery system option.

In caso di acqua osmotica, avente una conducibilità inferiore ai 200 microsiemens, è obbligatorio installare uno scambiatore in acciaio inox / With osmotic water supply and electrical conductivity lower than 200 microsiemens, it is mandatory to install a stainless steel heat exchanger

Alimentazione acqua calda 55°C / Warm water supply 55°C

Suggeriamo che la macchina venga installata in una stanza ben aerata, provvista di idoneo sistema aspirazione vapori / We recommend to install the machine in a well-ventilated room, with a properly sized steam exhausting system.

Abilitazione promemoria manutenzione programmata e contatori (ore - acqua - energia) su richiesta / Hints for scheduled maintenance and counters (working hours - water - energy) to be enabled upon request

DDE Comprende dosatore detergente e brillantante / both detergent and rinse-aid dispenser included

DOS/S Solo per dosatore detergente / For detergent dispenser only

SAN Dosatore prodotto sanitizzante incluso / Including dosing system for sanitizing product

PAP-SAN Di serie con optional sanitizzazione / Supplied as standard with sanitization option


XP In caso di alimentazione acqua di risciacquo (15-55°C), suggeriamo l'opzione extra potenza / In case of cold water supply for rinse (15-55°C), we recommend to install the extra power option

DIV Obbligatorio per macchine > 4,5m / compulsory for machines > 4,5m length


HACCP Comprende software e cavi / software and cables included

PI Disponibili solo con frequenza 50 Hz. Non disponibile per modulo AS / Available with 50 Hz frequency only. Not available for AS module


DVGW Non disponibile con recuperatore o condensa vapori / Not available with heat recovery or steam condenser



HDR 200
Asciugatura Elettrica 4.5 KW
+ Recuperatore Termico
Electric Dryer 4.5 KW
+ Heat Recovery




HDR 209M
Asciugatura Elettrica 4.5 KW
su curva motorizzata 90° + Recuperatore Termico
Electric Dryer 4.5 KW
on 90° motorized arc + Heat Recovery



HDR 218M
Asciugatura Elettrica 4.5 KW
su curva motorizzata 180° + Recuperatore Termico
Electric Dryer 4.5 KW
on 180° motorized arc + Heat Recovery



AS
Prelavaggio automatico con
filtro a cassetto
Automatic prewash shower with
filter drawer



LC
Prelavaggio ad angolo
Corner prewash